



注：更多其他参数可按客户实际要求定制

标准参数	
项目	参数
工作波长范围	650-1650 nm
插损	<2 dB (一般 < 0.5dB)
损耗变化	< +/- 0.25 dB (一般 < +/- 0.15dB)
回损 (单模)	>40 dB (一般 > 45dB) ; >55 dB (MJXA型)
极限转速	2,000 rpm
预计寿命	2亿-4亿转
工作温度	-40 - +85
贮存温度	-50 - +85
封装类型	两端尾纤
壳体材料	不锈钢
光纤类别	单模或多模
光纤护套类别	900um, 2mm, 3 mm
连接器类别	ST, FC, LC, SC (PC或APC)
振动标准	MIL-STD-167-1A
冲击标准	MIL-STD-810G
防护等级	IP 68

该图纸知识产权归九江英智科技有限公司所有，未经允许，不得转载或部分转载，一经发现，将追究其法律责任

单位：mm	时间	名称	九江英智科技有限公司
	9/9/2015	L. X.	
	9/9/2015	R. Z.	MJX型光旋转链接器
公差：	视图方向：第一视角		大小
角度 ± 1/2°			B
一位小数 ± 0.100			REV
二位小数 ± 0.050			3
三位小数 ± 0.025			1页1
材料：			